



品川葉機シリーズ

いこづー
おー
葉子だー



サンキュウボイラー& 関連機器

●立ち消え安全装置付／空焚き安全装置付



・このマークは日本ガス機器検査協会検査認証品です。

1 サンキュウボイラー 1型 〈SB-1〉

- ・オールステンレスのシンプルデザイン。
- ・省エネ+省スペースで経済的。

蒸し専用簡易ボイラー



立ち消え安全装置付
空焚き安全装置付



2 サンキュウボイラー 2型 〈SB-2〉

- ・蒸気の2方向吹き出し。
- ・蒸し物で一台2役、効率大幅アップ。

蒸気出口切替ボイラー



立ち消え安全装置付
空焚き安全装置付

3 サンキュウボイラー 2S型 〈SB-2S〉

- ・画期的な早い沸き上がり時間!
- ・驚異的な低排気温度! 能力はSB-2型で低価格!
- ・使いやすさが大幅アップ!
- ・スケールを手づかみ排出!



立ち消え安全装置付
空焚き安全装置付

6 ホットボックス



5 セロベーター®

- ・3升入り8枚程度のセイロの交換作業が1人で楽に、早く安全にできます。

(写真は9.5寸〜尺1型)



4 洗米器

- ・ジェット気泡水流が発生させる超音波の働きで、米粒の糊粉層を除去します。



サンキュウボイラーと組み合わせができる3機種



▲蒸練機を組み合わせる。(BK-S、NBK-1を組合せ可)



▲ホットボックスを組み合わせる。



▲セロベーターを組み合わせる。

餅つき機&小餅切機

●風味ある理想的な餅をつきあげます。

クランク式自動餅つき機

7 ハイパワー飛鳥〈ANT-L〉

- ・もち米 5合～5升が同じ臼、同じ杵でOK。
- ・安全ガード付で安全性を重視。



クランク式小型自動餅つき機

8 ミニ飛鳥 搗き太郎〈ANT-B〉

- ・設置スペースはハイパワー飛鳥の約2/3。
- ・もち米 5合～3升に対応。
- ・安全ガード付で安全性を重視。



9 モダンミキサー みかげ「ピッコロ」〈STMM3-P〉

- ・一目で運転終了が分かるカラータッチパネルを搭載。
- ・使用後の清掃が簡単に行える構造に。
- ・非常停止、キースイッチを加え、安全な作業を。



10 石臼モダンミキサー「みかげ」

- ・天然のみかげ石を採用した本格派。



▲〈STMM-T〉
転倒装置付仕様



▲〈STMM〉

小餅切機

●餅搗の作業を自動化する。

小餅切機

11 つぶぞろい〈RC-1〉

- ・大型スクリュウの採用により、餅生地へのダメージが少なくなりました。
- ・スクリュウ速度調整ハンドルで、作業に合ったスピードを選べます。
- ・専用台採用により、スムーズに移動できます。
- ・使用しない場合は、専用台を折りたたみますとターンテーブル・口金共収納できスペースが少なくすみます。



卓上小餅切機

12 つぶぞろいミニ〈RCS-1〉

- ・餅の残量が大幅に減少しました。
(当社従来機の1/3、180g以下) PAT. P
- ・電源が100Vですので、催事などの実演ができ、販売促進に大きく貢献します。
- ・非常にコンパクトで設置スペースをとりません。



【定量分割の困難な生地には、

つぶぞろいサーボ仕様を!】

- ・たとえば、5～10gの少量分割に・・・
- ・たとえば、求肥のようなやわらかな生地の分割に・・・

加熱攪拌機&蒸練機

●練る・蒸す・煮る

加熱攪拌機

●攪拌機×熱源×釜の組合せから
製品に適した1台を

13 釜土型 (KT Series)

〈攪拌機AQ型〉



15 ガス回転釜 (KHG Series)

〈攪拌機サンr型〉



〈NAr-1-KHG30〉▶

16 蒸気二重釜 (KSII Series)

〈攪拌機サンr型〉



〈NAr-1-KSII30〉▶

蒸練機

●練る、蒸す、揚ぐがこの1台で

17 小型蒸練機 〈BK-S／団子郎〉



18 半袋用蒸練機 〈NBK-1〉



19 1袋用蒸練機 〈NBK-3〉



各種機器仕様

●サンキュウボイラー&関連機器

1 SB-1

寸法(mm)			天板 (mm)	ガス消費量 [LPG] (kg/h)	給水口径	蒸気発生量 (kg/h)
W	L	H				
660	655	770	605	1.2	φ16 ホースニップル	20
貯水量 (L)	熱量 [13A] (kW)	排水口径	ガス接続径	重量 (kg)	能 力	
30	17.4	φ42.7	15A	66	セイロ5段積みめす	

2 SB-2

寸法(mm)			天板 (mm)	ガス消費量 [LPG] (kg/h)	給水口径	蒸気発生量 (kg/h)
W	L	H				
660	655	770	605	2.1	φ16 ホースニップル	30
貯水量 (L)	熱量 [13A] (kW)	排水口径	ガス接続径	重量 (kg)	能 力	
30	29	φ42.7	15A	68	セイロ7段積みめす	

3 SB-2S

寸法(mm)			天板 (mm)	ガス消費量 [LPG] (kg/h)	給水口径	蒸気発生量 (kg/h)
W	L	H				
655	655	770	605	2.1	φ16 ホースニップル	30
貯水量 (L)	熱量 [13A] (kW)	排水口径	ガス接続径	重量 (kg)	能 力	
27.5	29.1	φ42.7	15A	54	セイロ7段積みめす	

4 洗米器

機 種	寸 法 (mm)		能 力
	φ	H	
KO-ME 70型	360	630	5 升
KO-ME 150型	470	640	8 升
KO-ME 300型	420	880	2 斗

5 セロベーター

型 式 (機種)	寸法(mm)			対応セイロ寸法 (内寸・mm)
	W	L	H	
9寸5分～1尺1寸	618	620	134	287～333
1尺2寸～1尺3寸	689	690	147	364～394
1尺4寸～1尺6寸	768	790	190	424～485

6 ホットボックス

寸法(mm)			重量 (kg)
W	L	H	
640	640	850	52.5

●餅つき機

7 ハイパワー飛鳥 (ANT-L)

寸法(mm)			電源 200V (kW)	重量 (kg)	能 力
W	L	H			
765	1020	1700	臼回転用・・・0.75 杵回転用・・・1.5 手返し羽根用・・・0.4	740	0.5～5升

8 ミニ飛鳥 搗き太郎 (ANT-B)

寸法(mm)			電源 200V (kW)	重量 (kg)	能 力
W	L	H			
653	930	1600	臼回転用・・・0.2 杵回転用・・・0.75 手返し羽根用・・・0.2	約500	0.5～3升

9 石臼モダンミキサー「みかげ」(STMM3-P)

寸法(mm)			電源 3相 200V (kW)	搅拌回転数(rpm) 50Hz/60Hz	重量 (kg)	能 力 餅 団子
W	L	H				
410	715	725	1.5	585/605	約95	1～3升 3kg

付属品 餅羽根 粉羽根 ※オプションで転倒装置仕様も可能です。

10 石臼モダンミキサー「みかげ」(STMM)

寸法(mm)			電源 3相 200V (kW)	搅拌回転数(rpm) 50Hz/60Hz	重量 (kg)	能 力 餅 団子
W	L	H				
460	760	715	1.5	611/625	135	1～4升 4kg

付属品 餅羽根 粉羽根

10 石臼モダンミキサー「みかげ」転倒装置付仕様(STMM-T)

寸法(mm)			電源 3相 200V (kW)	搅拌回転数(rpm) 50Hz/60Hz	重量 (kg)	能 力 餅 団子
W	L	H				
930	800 [920]	1050	1.5	611/625	230	1～4升 4kg

付属品 餅羽根 粉羽根 ※[]内は転倒時の値。

●小餅切機

11 つぶぞろい (RC-1)

寸法(mm)			電源200V(kW)			重量 (kg)	能力 (/分)
W	L	H	本体 50/60Hz	カッター 50/60Hz	ファン 50/60Hz		
780 [1150]	452 [550]	810 [1280]	0.4	0.09	0.014/0.013	96	60gの小餅 60個

※[]内は本体・架台・ターンテーブルを定位置にセットした時の寸法です。

付属品 口金3個 (φ20mm<本体に装着>・φ25mm・φ30mm)
カッターと口金部の調整のための片目・片口の17スパン1本
ネッパースクリューケース取り外しのための1型六角レンチ1本

12 つぶぞろいミニ (RCS-1)

寸法(mm)			電源200V(kW)		重量 (kg)	能力 (/分)
W	L	H	本体 50/60Hz	ファン 50/60Hz		
615 [795]	420 [542]	540	0.2	0.014/0.013	35.7	40gの小餅 40個

※[]内は本体・ターンテーブルを定位置にセットした時の寸法です。

付属品 口金2個 (φ20mm<本体に装着>・φ24mm)
カッターと口金部の調整のための片目・片口の17スパン1本

●蒸練機

17 BK-S 「団子郎」

寸法(mm)			電源 3相 200V(kW)	回転数 (r.p.m)	蒸気取り口 ホースエンド	蒸気圧 (MPa)	重量 (kg)
W	L	H					
650	500 [878]	1000	0.4	56 (60Hz) 47 (50Hz)	25A	0.027	72

※[]内は転倒時の数値。

18 NBK-1

寸法(mm)			電源 3相 200V(kW)	回転数 (r.p.m)	蒸気取り口 ホースエンド	蒸気圧 (MPa)	重量 (kg)
W	L	H					
1025	950 [1060]	1135	1.5	87.5 (60Hz) 68.0 (50Hz)	25A	0.06	160

※[]内は転倒時の数値。

19 NBK-3

寸法(mm)			電源 3相 200V(kW)	回転数 (r.p.m)	蒸気取り口 ホースエンド	蒸気圧 (MPa)	重量 (kg)
W	L	H					
1410	1145 [1225]	1480	3.7	82 (60Hz) 68 (50Hz)	25A	0.06	340

※[]内は転倒時の数値。

●加熱攪拌機

【ガス釜】

■釜土型 (KT Series)

型 式	仕 様	寸法 (mm)			電源200V 50Hz/60Hz(kW)	ガス消費量(kW)		容 量 (L)
		W	L	H		LPG	13A	
13	NAr(AQ)-1-KT20T	1070	830 [1050]	1600	0.4(0.2)	20.6	22.4	55
14	NAr(AQ)-1-KT22T	1130	875 [1100]	1625	0.4(0.4)	20.6	22.4	72

※容量39L～98Lまで製作実績がございます。 ※[]内は最大寸法です。

■ガス回転釜 (KHG Series)

型 式	寸法 (mm)			電源200V 60Hz(kW)	ガス消費量(kW)		容 量 (L)
	W	L	H		LPG	13A	
15	NAr-1-KHG30	1690 [1835]	1040 [1115]	1720 [2045]	0.4(0.2)	33	150

※容量60L～200Lまで製作実績がございます。 ※[]内は最大寸法です。

【蒸気二重釜】

■KS II Series

型 式	寸法(mm)			電源200V 50Hz/60Hz(kW)	蒸気圧 (MPa)	蒸気量 (kg/h)	容 量(L)	
	W	L	H					
16	NA-r1-KSII20	1640 [1830]	1010	1725 [2000]	0.4	0.3	51	150

※[]内は最大寸法です。 [各種機器仕様は改良などの理由で変更する場合があります。あらかじめご了承ください。]

お気軽にお問い合わせ下さい。

SHINAGAWA

創業100年を超える、信頼と実績



- | | |
|--------|---|
| ・明治43年 | 品川工業所 創業
餅つき機、セロベーター、餡練機 など餅機専門メーカーとして始まる。 |
| ・大正14年 | 餅つき機を海外に輸出 |
| ・昭和10年 | 餅つき機が全国菓子大博覧会に於いて一等賞金牌を受賞 |
| ・昭和28年 | 餅つき機「高千穂号」…発売 |
| ・昭和30年 | 煮練機1号型…発売 |
| ・昭和36年 | モダンミキサー…発売 |
| ・昭和37年 | 洗米器…発売 |
| ・昭和38年 | 蒸練機…発売 |
| ・昭和40年 | 餅分割機…発売 |
| ・昭和41年 | サンキュウボイラー…発売 |
| ・昭和53年 | 全自動餅つき機「ハイパワー大和」…発売 |
| ・昭和61年 | 小型自動餅つき機「もちやさん」…発売 |
| ・平成5年 | 全自動クランク式餅つき機「ハイパワー飛鳥」…発売 |
| ・平成8年 | 全自動クランク餅つき機「ミニ飛鳥搗き太郎」…発売 |
| ・平成21年 | みかげモダンミキサー「ピッコロ」…発売 |



ISO9001 認証取得

株式会社
品川工業所

品川工業所

本社・工場 〒636-0311 奈良県磯城郡田原本町八尾 508 TEL(0744)32-4055(代) FAX(0744)33-3480
東京営業所 〒110-0013 東京都台東区入谷 2-34-3 TEL(03)5603-2651(代) FAX(03)5603-2654
大阪営業所 〒551-0031 大阪市大正区泉尾 1-36-30 TEL(06)6554-3911(代) FAX(06)6551-7272
福岡営業所 〒812-0054 福岡市東区馬出 6-12-55 TEL(092)627-2828(代) FAX(092)627-2829
札幌出張所 〒003-0802 札幌市白石区菊水二条 2-2-12 TEL(011)376-5339(代) FAX(011)376-5360
藤井ビル菊水IV 7-710

<http://www.qqqshinagawa.co.jp>

取扱店