

最小限の機能に絞り込んだサンキュウボイラーの姉妹機

SB-Y型

充実した基本性能をより重視しました。

特長

メンテアレルギー解消

シンプルでわかりやすいボイラーをめざしました。

安価

最小限の機能に絞り込んだため低価格を実現しました。

導入時、従来機の1型用・2型用のどちらにすることも可能

ガスバーナーと三方コック（蒸気の2方向吹き出し用）はオプションのため用途に応じて、SB-1型相当品、SB-2型相当品どちらにすることもできます。

入れ替えの際は断然有利

従来機は全て廃棄していましたがガスバーナーや三方コックなど使用可能な部品は再利用できます。途中でカロリーアップの場合でもガスバーナーの入れ替えだけで済みます。

本体の耐久性も充分

SB-2型の缶体相当品を使用、安全弁も装備しています。

仕様

高さ	巾	奥行	天板	給水口径	排水口径	貯水量
770 mm	657 mm	677 mm	605 mm	16φ	42.7φ	30l

外形寸法はこれまでのSB-1・2型と同じです。

SB-1型相当品の場合 (301型バーナー)	蒸気発生量	ガス消費量 (LPG)	熱量 (13A)	ガス接続径
	20kg/h	1.2kg/h	15,000kcal/h	L P 9.5mm 1.3A 13mm
SB-2型相当品の場合 (502型バーナー)	蒸気発生量	ガス消費量 (LPG)	熱量 (13A)	ガス接続径
	30kg/h	2.1kg/h	25,000kcal/h	L P 9.5mm 1.3A 13mm

※本機には安全装置がついておりませんので「立ち消え」や「空焚き」に充分注意して下さい

運賃・荷造・税・別途
ガスバーナー等別売



本機は本体のみでガスバーナーは付属しておりませんのでご注意ください。
ガスバーナーが必要な場合は必ず、<SB-1型用かSB-2型用か>とガス種をお知らせ下さい。



ISO9001 認証取得



株式会社 品川工業所

<http://www.qqqshinagawa.co.jp>

本社・工場 〒636-0311 奈良県磯城郡田原本町八尾 508 TEL (0744) 32-4055 (代) FAX (0744) 33-3480
 東京営業所 〒110-0013 東京都台東区入谷 2-3-4-3 TEL (03) 5603-2651 (代) FAX (03) 5603-2654
 大阪営業所 〒551-0031 大阪市大正区泉尾 1-36-30 TEL (06) 6554-3911 (代) FAX (06) 6551-7272
 福岡営業所 〒812-0054 福岡市東区馬出 6-12-55 TEL (092) 627-2828 (代) FAX (092) 627-2829
 札幌出張所 〒003-0802 札幌市白石区菊水二条 2-2-12 TEL (011) 376-5339 (代) FAX (011) 376-5360
 藤井ビル菊水IV 7-710

L13.16.12.SHI-04