

サンキュウボイラーY型

SB-Y型

最小限の機能に絞り込んだサンキュウボイラーの姉妹機 充実した基本性能をより重視しました

導入時、従来機の1型用
2型用のどちらにすることも可能

ガスバーナーと三方コック(上記の2方向吹き出し用)は
オプションの為、用途に応じて、SB-1型相当品・SB-2型相当品
どちらにすることもできます。

入れ替えの再は断然有利

従来機は、全て廃棄していましたが、ガスバーナーや
三方コックなど使用可能な部品は再利用できます。
途中でカロリーアップの場合でもガスバーナーの入れ替え
だけですみます。

本体の耐久性も充分

SB-2型の缶体相当品を使用、
安全弁も装備しています。

ガスバーナーが必要な場合は必ず
＜SB-1型使用かSB-2型使用＞
とガス種をお知らせください。

・ 運賃・荷造・税・別途
ガスバーナー等 別売り

・ 本機は本体のみでガスバーナーは
付属しておりませんのでご注意ください。



*本機には安全装置がついておりませんので
「立ち消え」や「空焚き」に充分注意してください

製品仕様	型式	SB-Y型
	製品寸法(W×L×H) (mm)	660×690×805
	天板	□605(有効幅)
	給水口径	16φ
	排水口径	42.7φ
	貯水量	30ℓ
	給水口径	16φ(ホースニップル)
	排水口径	42.7φ(32A)

	蒸気発生量(kg/h)	ガス消費量(kcal/h)	ガス接続
SB-1型相当品の場合 (301HSバーナー)	20	LPG/都市ガス13A 15,000	15A
SB-2型相当品の場合 (502HSバーナー)	30	LPG/都市ガス13A 25,000	

※掲載している仕様は一例です。予告なく変更することがありますので、ご検討の際は仕様をお問い合わせください。