boiler

サンキュウボイラーY型

SB-Y型

食品 | 製菓 | 医薬品・理化学

蒸す STEAM / 切る CUT / 焼く BURN / 潰す CRUSH / 練る KNEAD / 混ぜる MIX / 冷やす COOL / 濃縮 CONDENSE / 揚げる FRY / 搗く POUND / 煮る BOIL / 温める WARM / 溶ける MELT / 造粒 GRANULATION

最小限の機能に絞り込んだサンキュウボイラーの姉妹機
充実した基本性能をより重視しました

導入時、従来機の1型用 2型用のどちらにすることも可能

ガスバーナーと三方コック(上記の2方向吹き出し用)は
オプションの為、用途に応じて、SB-1型相当品・SB－2型相当品
どちらにすることもできます。

入れ替えの再は断然有利

従来機は、全て廃棄していましたが、ガスバーナーや
三方コックなど使用可能な部品は再利用できます。
途中でカロリーアップの場合でもガスバーナーの入れ替え
だけですみます。

本体の耐久性も充分

SB-2型の缶体相当品を使用、
安全弁も装備しています。

- 運賃・荷造・税・別途
ガスバーナー等　別売り

- 本機は本体のみでガスバーナーは
付属しておりませんのでご注意ください。

＊本機には安全装置がついておりませんので
「立ち消え」や「空焚き」に充分注意してください

ガスバーナーが必要な場合は必ず
＜SB-1型使用かSB－2型使用＞
とガス種をお知らせください。

	型式	SB-Y型
製品仕様	製品寸法(W×L×H) (mm)	660×690×805
	天板	□605(有効幅)
	給水口径	16φ
	排水口径	42.7φ
	貯水量	30ℓ
	給水口径	16φ(ホースニップル)
	排水口径	42.7φ (32A)

	蒸気発生量(kg/h)	ガス消費量(kcal/h)	ガス接続
SB-1型相当品の場合 (3HF6Yバーナー)	20	LPG/都市ガス13A 15,000	15A
SB-2型相当品の場合 (5HF6Yバーナー)	30	LPG/都市ガス13A 25,000	

※掲載している仕様は一例です。予告なく変更することがありますので、ご検討の際は仕様をお問い合わせください。

株式会社 品川工業所
http://www.qqqshinagawa.co.jp

本社・工場 〒636-0311 奈良県磯城郡田原本町八尾 508　TEL(0744)32-4055 (代) FAX(0744)33-3480
東京営業所 〒110-0013 東京都台東区入谷 2-34-3　TEL(03)5603-2651 (代) FAX(03)5603-2654
大阪営業所 〒551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾 1-36-30　TEL(06)6554-3911 (代) FAX(06)6551-7272
福岡営業所 〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出 6-12-55　TEL(092)627-2828 (代) FAX(092)627-2828
名古屋出張所 〒454-0915 名古屋市中川区横井 2-24　101 号　TEL(052)559-7402 (代) FAX(052)559-7406
札幌出張所 〒003-0802 札幌市白石区菊水二条 2-2-12 藤井ビル菊水Ⅳ 7F 710 号　TEL(011)557-8883 (代) FAX(011)557-8887