

調合攪拌機

蒸す STEAM	切る CUT	炒める FRY	焼く BURN	潰す CRUSH	練る KNEAD	混合 MIX	冷やす COOL	濃縮 CONDENSE	揚げ FRY	搗く POUND	煮る BOIL	温める WARM	溶かす MELT	造粒 GRANULATION
-------------	-----------	------------	------------	-------------	-------------	-----------	-------------	----------------	-----------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------------

シール部が不要な磁力を利用した攪拌駆動方式
洗浄性に特化した攪拌機付き調合・ストックタンク

マグネット攪拌機 EGA 型

特長

1. インバーター変速が標準装備

インバーター変速が標準装備で、攪拌回転数を任意に変更できます。
液中の固形物を沈殿防止するゆっくりな攪拌から、粉体のダマ消しする高速攪拌と用途に応じたスピードの変速が可能です。

2. 洗浄作業時間の大幅短縮

攪拌子は磁力着脱式で脱着が容易。

攪拌子を外した後は隙間のないタンクですので、タンク洗浄も簡単に行えます。



羽根は磁力着脱式
簡単に脱着できます

攪拌子を外せば、
隙間の無いタンクに



タンク上部からの様子



150EGA

製品仕様	型 式		100EGA	150EGA	300EGA
	製品寸法 (W×L×H)	(mm)	870×790×1200	980×810×1250	1130×850×1300
電 源		3相 AC200V 50/60Hz			
電動機容量	(kW)	攪拌:0.2 液送:0.4		攪拌:0.4(0.2×2) 液送:0.4	
攪拌変速方式		インバーター変速			
攪拌回転数	(min ⁻¹)	180~420	180~720		
攪拌羽根		4枚2段攪拌羽根×1		4枚2段攪拌羽根×2	
容量	(L)	100	150	300	
稼働量	(L)	60	90	180	
機械重量	(kg)	60	110	120	

※掲載している仕様は一例です。予告なく変更することがありますので、ご検討の際は仕様をお問い合わせください。