

芋潰し機

蒸す STEAM	切る CUT	炒める FRY	焼く BURN	潰す GRUSH	練る KNEAD	混ぜる MIX	冷やす COOL	濃縮 CONDENSE	揚げ FRY	搗く POUND	煮る BOIL	温める WARM	溶かす MELT	造粒 GRANULATION
-------------	-----------	------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	----------------	-----------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------------

加熱した芋やかぼちゃ，ゆでたまご等の粗潰しに
サイズ・能力の大小で 2 機種をラインナップ

芋潰し機 PAM 型 PAM-S 型



PAM型



PAM-S型

芋潰し機 PAM の特長

1. 『練らず』に『潰す』

升目板は口20mm、15mm、10mmから選択頂き、材料にほどよい粒を残した状態に仕上げます。完全に潰してしまう場合に比べて食感が良く、手作り感もある商品づくりに役立てていただけます。

升目板で塊サイズを調整。ゴロゴロとした手作り感のある潰し方から、細かなサイズまで調整が可能



2. 洗浄・移動が簡単

キャスター付きなので作業終了後には洗浄場まで楽に移送させることが可能です。工具を使うことなく写真のように分解することができるので、洗浄・組立も簡単です。



主要パーツの分解



3. 安全装置

ロストルを標準装備し、作業中の衣服や身体の巻き込みを防止します。
【ロストルの格子サイズ(単位 mm):90×80[最大90]】



製品仕様	型 式		PAM	PAM-S
	製品寸法 (W×L×H)	(mm)	960×820×1200	800×560×1060
	電 源		3相 AC200V 50/60Hz	
	電動機容量	(kW)	潰し羽根:0.4	潰し羽根:0.2
	攪拌変速方式		一定速	
	攪拌回転数	(min ⁻¹)	50Hz:21.2 60Hz:25.5	50Hz:22.3 60Hz:26.7
	処理能力	(kg)	MAX 3500 <small>※芋の蒸し状態、カット形態、升目板サイズで能力は変動します。</small>	MAX 500 <small>※芋の蒸し状態、カット形態、升目板サイズで能力は変動します。</small>
	安全装置	(kg/H)	安全格子及び近接スイッチ	安全格子及びセーフティスイッチ
機械重量	(kg)	150	130	

※掲載している仕様は一例です。予告なく変更することがありますので、ご検討の際は仕様をお問い合わせください。